FICHE TECHNIQUE COFFRAGE OPTIMO

CGEM
Comptoir Général d'Équipements et de Matériaux

Vente et location d'équipements et matériels de bâtiment

OPTIMO : coffrages de voiles

Dimension des panneaux

Panneaux Standard
Largeur (cm): 100/75/60/50/40/30/20
Hauteur (cm): 300/270/150/75
Panneaux Universels/Poteaux
Largeur (cm): 100/75
Hauteur (cm): 300/270/150/75



Pression maximale de bétonnage: 60kN/m2

Pression de coulée du béton frais selon DIN 18218 en respectant les tolérances de planéité selon DIN 18202 (tableau 3 ligne 7).

Peau Coffrante

Epaisseur=18mm–12,6 Kg/mètre carré
Contreplaqué en bouleau finlandais revêtu avec film phénolique 220 g/m²

Peau Coffrante LongLife

Epaisseur=18mm –15,0 Kg/m²
Contreplaqué en bouleau revêtu avec matière plastique à base de polyoléfine

Pince de connexion (vertical / horizontal)

Cod. 19330 Pince Fixe
Cod. 19080 Pince Reglable (max 9cm)
Cod. 19061 Pince Reglable (max 22cm)

Epaisseur du profilé

Hauteur = 100mm
Epaisseur = 50mm
Poids = 4.52Kg/m

Type d'acier

Profil d'acier extérieur
S 355-MC (acier à haute limite élastique pour le formage à froid selon EN 10149-92).

Profil d'acier intérieur
S 235-JR

Tiges

DW15 - n.3tiges.

Console de service

Console cm75
Charge maximale utilisation : 150Kg /mètre carré pour entraxe 1.50m

Crochet de levage

Cod. 19100 Capacité maximale de charge: 1500 Kg.

CONDOR

(+225) 07 88 09 09 28 / 07 88 00 40 03 Abidjan, Marcory zone 4
contact@cgem-ci.com cgem.ci cgem-ci.com cgem cgem