FICHE TECHNIQUE CONTREPLAQUÉ BAKÉLISÉ ECOPLEX

CGEM
Comptoir Général d'Équipements et de Matériaux

Vente et location d'équipements et matériels de bâtiment

Produit	Contreplaqué bakélisé **ECOPLEX**	**ÂME**	Peuplier
Film	Film marron	**Grammage**	185g/m²
Dimensions	2440*1220*15mm/18mm/20mm	**Colle**	WBP colle Melamine

N°	Propriété		Unité	Standard	Valeur du test		Résultat
1	Humidité		%	EN 322	8		pass
2	Tolérance sur épaisseur		mm	/	≤ ± 0,5		pass
3	Colle, Lien Force	Valeur de force de liaison d'un seul test	Mpa	EN 314	Max	1.5	pass
					Min	0.8	pass
		Taux moyen d'endom magement du bois	%	/	80		pass
4	Résistance à la flexion	Longitudinal	Mpa	EN 310	62,5		pass
		Tranverse			50,5		
5	Module d'élasticité	Longitudinal	Mpa		6890		pass
		Tranverse			5528		
6	Densité		kg/cbm	EN 323	560		pass
7	Nombre d'utilisation		Réutilisable 6 à 8 fois à condition de nettoyer et appliquer l'huile de coffrage après chaque coulage.				

L'âme de ce contreplaqué bakélisé est en peuplier : c'est l'entrée de gamme que l'on réserve à la confection de panneaux de coffrage. Le panneau est recouvert d'un film phénolique qui est collé et pressé à chaud sur celui-ci afin de lui apporter l'étanchéité et la protection.



QUALITE STANDARD

(+225) 07 88 09 09 28 / 07 88 00 40 03
Abidjan, Marcory zone 4
contact@cgem-ci.com
cgem.ci
cgem-ci.com
cgem
cgem