Fiche technique accessoires coffrage

CGEM
Comptoir Général d'Équipements et de Matériaux

Vente et location d'équipements et matériels de bâtiment



Tige de coffrage & écrou 3 ancrages

Propriétés mécaniques

Diamètre nominal de la barre	Contrainte à la rupture	Contrainte à la limite élastique	Module d'élasticité
mm	N/mm2	N/mm2	KN/mm2
15/17	1100	900	205
20/23	1100	900	205



Serre joint maçon

1 m



Cône & tube

Ø (15/17) mm



Liteaux triangulaire

25 mm / longeur : 2,5 mm



Tige de coffrage

Tige de coffrage filetée zinguée ou noire de très grande qualité (type Artéon)


Ø (15/17) mm Ø (20/23) mm



Écrou 3 ancrages

Les tiges de coffrage s'accompagnent systématiquement d'écrous de coffrage

Ø (15/17) mm Ø (20/23) mm



Platine

Ø (15/17) mm



Écrou articulé serti sur plaque

Ø (15/17) mm



Écrou papillon

Écrous 2 ailes destiné au serrage de coffrage avec tige filetée

Ø (15/17) mm



Manchon étanche (waterstop)

Ø (15/17) mm

(+225) 07 88 09 09 28 / 07 88 00 40 03 Abidjan, Marcory zone 4
contact@cgem-ci.com cgem.ci cgem-ci.com cgem cgem

Fiche technique accessoires coffrage

CGEM
Comptoir Général d'Équipements et de Matériaux

Vente et location d'équipements
et matériels de bâtiment



Tige de coffrage & écrou articulé serti sur plaque



Pince garde corps



Verrou de coffrage à clavette







Tendeur de verrou à clavette



Tendeur de verrou à ressort



Verrou de coffrage
à ressort

(+225) 07 88 09 09 28 / 07 88 00 40 03
Abidjan, Marcory zone 4
contact@cgem-ci.com
cgem.ci
cgem-ci.com
cgem
cgem